

Maschinendatenblatt

Maschinennummer	Benennung	Typ	Maschinennummer	Handling	Baujahr	lichte Weite X	lichte Weite Y	min. Einbauhöhe	max. Einbauhöhe	max. Plattenabstand	Durchlassdurchmesser	Zentrierung DS	Zentrierung AWS	T-Nut	Werkzeugdurchmesser min.	Werkzeuggewicht max	max Werkzeuggewicht bewegl. Platte	Eintauchtiefe Düse	Schnecken Durchmesser	LD-V-Verhältnis	Spritzdruck max	max. Auswerferhub	max. Spritzgewicht [PS]	Zuhaltekraft [kN]	Kernzüge	Standarddüse	Luftventil	Heisskanal	Dosiergerät	Prog. Ein-/Ausgänge	Schnittstelle 2. Düsenheizband	A-Stütze	B-Achse	Vakuum	Greifkreise	Handling	Pumpe [KW]	Heizleistung	Ölfüllung	Nettogewicht	Kühlwasserrücklauf	Sonstiges
1	Demag Systec Multi 120/470-200H/80v	H		SDR 20 M	2018	470	470	350	-	950	125	125	125	14	320	1100	750	H40 / V137	H25 / V22	20,0	H2800 / V2061	180	H54 / V37	1200	2	nein	1	8	nein	3/3	ja	ja	ja	3	3	Sepro	30	H5,7/V5,1	220	5500		Parallelbewegungen möglich, Flexibler Bewegungsablauf, Kernzugdruckentlastung, Handlingschnittstelle CAN, Schnittstelle Dosieren, Drehteller Tragkraft 600 kg, 2 Kühlkreise, 2 Kernzüge, Dicke 128 mm
2	Demag Ergotech 200/580-840	K	8770-0005	W 721-0561	2003	580	580	340	690/790	1365	125	175	180	18	350	2500	1700	100	50	20	1946	180	400	2200	2	ja	3	5	ja	2 / 2	ja	ja	nein	2	2	Wittmann	30	14,8	220	8200	1	Handlingschnittstelle, Ausblasvorrichtung, Kernzugdruckentlastung
3	Demag Ergotech 160/520-600	K	7896-1129	W 721-0798	2006	520	520	275	585/685	1185	160	160	160	18	400	1700	1150	100	50	20	1550	160	359	1760	2	ja	2	5	ja	2 / 2	ja	ja	ja	2	5	Wittmann	22	15,7	220	6400	1	Handlingschnittstelle, Ausblasvorrichtung, Kernzugdruckentlastung
4	Demag Ergotech 50/355-200	H	7846-1013	EG-mY-0301	2004	355	355	210	-	610	125	125	125	14	200	400	270	100	25/30	20	2752/1995	125	55/95	500	1	ja	1	5	ja	2 / 2	ja	nein	nein	1	1	Dürschmidt	11	5,8/8,3	135	2700	1	Handlingschnittstelle, Ausblasvorrichtung, Kernzugdruckentlastung
5	Battenfeld HM90/525 Unilog B6S	H	134349-100	W 821-0603 SS3	2012	420	370	300	-	775	125	125	125	14	215	k.A.	2 / 3 auf AWS	100	40	22	2100	150	228	900	1	ja	4	8	ja	8 / 8	ja	ja	ja	4	2	Wittmann	18,5	12,1	250	4200	1	Isolierte Zylinderheizungen, Ausblasvorrichtung, Kernzugdruckentlastung, Innendruckumschaltung, Schnittstelle Vakuumpumpe, Handling mit offener Schutzür BGS
6	Boy 50 M	H	58256	-	2001	335	305	200	-	550	125	125	125	16	400	250	250	100	38	15	1341	80	121	518	0	ja	nein	nein	ja	nein	nein	-	-	-	-	nein	11	6,5	215	2270	2	Handlingschnittstelle, Schnittstelle Dosiergerät, ActiveLock RSP, Einspritzgeschwindigkeit 300 mm/s, 2 x Innendruckumschaltung, flexibler Bewegungsablauf, integrierte Energiemessung, Schnittstelle für 6 Temperiergeräte, Einfülzone für 125 °C, Maschinenbetriebshöhung, Handling mit offener Schutzür BGS
7	Demag IntElect 50/370-45 Smart	E	7230 0235	DR 821-1265	2015	370	370	200	510	810	125	125	125	14	280	780	500	20	14	20	2800	90	12	550	0	nein	2	8	nein	3 / 3	ja	ja	ja	4	5	Wittmann	-	4	-	4500	2	Handlingschnittstelle, Schnittstelle Dosiergerät, ActiveLock RSP, Einspritzgeschwindigkeit 300 mm/s, 2 x Innendruckumschaltung, flexibler Bewegungsablauf, integrierte Energiemessung, Schnittstelle für 6 Temperiergeräte, Einfülzone für 125 °C, Maschinenbetriebshöhung, Handling mit offener Schutzür BGS
8	Demag Ergotech 50/355-200	H	7846-1216	W 721-0452	2006	355	355	210	-	610	125	125	125	14	200	400	270	100	25/30	20	2752/1995	125	55/95	500	1	ja	2	5	nein	2 / 2	ja	ja	ja	2	3	Wittmann	11	5,8/8,3	135	2400	1	Handlingschnittstelle, Ausblasvorrichtung, Kernzugdruckentlastung
9	Demag Ergotech 110/470-600	H	7173-0012	W 721-0487	1999	470	470	250	-	850	125	125	125	18	230	1000	630	100	50	20	1520	180	359	1100	1	ja	1	nein	ja	2 / 2	ja	ja	ja	2	3	Wittmann	22	15,7	270	5600	1	Ausblasvorrichtung, Handlingschnittstelle, Ausblasvorrichtung, Kernzugdruckentlastung, Innendruckumschaltung, flexibler Bewegungsablauf
10	Demag Ergotech 250/630-1450	K	8781-0121	W 721-0451	2007	630	630	330	830	1505	160	125	125	18	430	3300	2200	100	60	20	1905	200	690	2750	2	ja	4	8	ja	2/2	ja	ja	ja	2	3	Wittmann	61	45,1	700	13100	2	Handlingschnittstelle, Ausblasvorrichtung, Kernzugdruckentlastung, Innendruckumschaltung, flexibler Bewegungsablauf
11	Demag Ergotech 300/630-2300	K	878-0731	W 621-0602	2001	630	630	330	830	1505	125	160	160	18	400	3300	2200	100	80	20	1437	200	1430	3300	2	ja	4	7	ja	2 / 2	ja	nein	nein	2	1	Wittmann	45	30,6	700	14600	2	Kernzug frei programmierbar, Ausblasvorrichtung, flexibler Bewegungsablauf
12	Demag Intelect 50/420-45	E	7230-0343	-	2017	420	370	200	510	810	125	125	125	M-16	200	780	500	20	14/18	20	2800 / 2150	90	12 / 20	550	2	nein	1	8	nein	3/3	ja	-	ja	3	4	Sepro	-	4,0 / 4,2	10	4100		für Zyklen <7sec., Speed Einspritzen 300mm/s, integriertes Hydraulikaggregat, CAN-Handlingschnittstelle, activeAdjust, activeLock, activeProtect, activeFlowBalance, Schnittstelle für 6 Temperiergeräte, Leitrechnerschnittstelle EUROMAP 63, Einfülzone erhöht auf 125°C, Schnittstelle Dosiergerät, integrierte Energiemessung
13	Demag Extra 80-430	H	7856-1300	W 711-1564	2007	400	400	250	-	700	135	125	125	14	215	510	350	100	40	20	2025	150	208	800	1	ja	2	8	ja	2 / 2	ja	ja	ja	4	3	Wittmann	15	11,1	180	3800	1	Handlingschnittstelle, Ausblasvorrichtung, Kernzugdruckentlastung, Innendruckumschaltung, flexibler Bewegungsablauf
14	Demag Extra 80-310	H	7856-1299	W 821-0605-SS3	M:2007 R:2012	400	400	250	-	700	135	125	125	14	215	510	350	100	35	20	2024	150	152	800	3	ja	2	8	ja	2 / 2	ja	ja	ja	4	2	Wittmann	15	9,4	180	3750	1	Handlingschnittstelle, Ausblasvorrichtung, Kernzugdruckentlastung, Innendruckumschaltung, flexibler Bewegungsablauf
15	Demag Ergotech 250/630-1450	K	8781-0132	W 721-1038	2008	630	630	330	830	1505	160	125	125	18	430	3300	2200	100	60	20	1905	200	690	2750	2	ja	4	8	ja	2/2	ja	ja	ja	2	3	Wittmann	61	45,1	700	13100	2	Handlingschnittstelle, Ausblasvorrichtung, Kernzugdruckentlastung, Innendruckumschaltung, flexibler Bewegungsablauf
16	Demag IntElect 100/520-340 Smart	E	7260-0071	DR 821-0249	2010	520	470	200	530	910	135	125	125	14	300	780	500	100	35/40	20	2180/1670	110	139/181	1100	4	ja	4	8	ja	3/3	ja	ja	ja	2	5	Wittmann	-	9,4/11,1	-	5400	1	Handlingschnittstelle, Ausblasvorrichtung, Kernzugdruckentlastung, Innendruckumschaltung, flexibler Bewegungsablauf, V Einspritz 300 mm/s, Handling mit offener Schutzür BGS
17	Demag Systec 420/820-3300	K	8073-0075	DR 831-0469	2012	820	820	380	1050	1820	125	160	160	22	420	6600	3800	100	80	20	1855	230	1619	4620	4	ja	4	12	ja	3/3	ja	ja	ja	4	2	Wittmann	75	30,6	760	24885	2	Handlingschnittstelle, Ausblasvorrichtung, Kernzugdruckentlastung, 2 x Innendruckumschaltung, flexibler Bewegungsablauf, Kaskadensteuerung 4-fach, Isolierte Zylinderheizungen
18	Battenfeld EcoPower 180/750 Unilog B6	E	134350-100	W 821-0604	2012	570	520	250	675	1155	160	160	160	18	400	k.A.	2 / 3 auf AWS	100	35 / 50	22	3000 / 1714	180	196 / 401	1800	2	ja	4	8	ja	12 / 8	ja	ja	ja	4	2	Wittmann	-	10,4	-	7400	1	Isolierte Zylinderheizungen, Ausblasvorrichtung, Kernzugdruckentlastung, Innendruckumschaltung, Schnittstelle mit Vakuumpumpe, Handling mit offener Schutzür BGS
19	Battenfeld EcoPower 110/750H Unilog B6P	E	135305-100	W 821-0963	2014	470	420	225	575	955	125	125	125	18	k.A.	k.A.	2 / 3 auf AWS	100	45	22	2116	140	326	1100	2	ja	5	8	ja	12 / 8	ja	ja	nein	4	4	Wittmann	-	13,9	-	5200	2	Isolierte Zylinderheizungen, Ausblasvorrichtung, Kernzugdruckentlastung, 1 x Innendruckumschaltung, Handling mit offener Schutzür BGS
20	Demag IntElect 50/370-80 Smart	E	7230-0212	-	2014	370	370	200	510	810	125	125	125	M-12	200	780	500	20	22	20	2150	90	30	550	0	nein	1	12	nein	3 / 3	ja	-	-	-	-	-	-	5,2	-	4000		Speed Einspritzgeschwindigkeit 300 mm/s, Handlingschnittstelle Euromap 67, ActiveFlowBalance, BDE integriert, zusatzregler Düse, Leitrechner Euromap 63, QS-Weiche, ActiveLock RS flexibler Bewegungsablauf, integrierte Energiemessung, Schnittstelle für 6 Temperiergeräte, Maschinenbetriebshöhung

Hakenhöhe Unterkante 4360 mm